

## AMTRON PROFESSIONAL+

### ÁLTALÁNOS TÍPUSINFORMÁCIÓK:

Cikkszám:	1376402 MENNEKES AMTRON PROFESSIONAL+ E 22	
	1376202 MENNEKES AMTRON PROFESSIONAL+ E 22 C2 (kábeles kivitel)	
Töltő besorolás:	váltakozó áramú üzleti célú gyorstöltő	
Töltési pontok száma:	1	
Design:	szürke-ezüst	
Csatlakozási pont:	Type-2 (1376402)	7,5 méteres fix Type-2 kábel (1376202)
Elhelyezés módja:	Acéloszlopra <b>VAGY</b> falra szerelhető kivitel	

### ÁLLAPOT VISSZAJELZÉS ÉS KEZELŐFELÜLET:

Kommunikációs lehetőségek:	Beépített GSM modul (2G/3G/4G), Micro SIM LAN USB CAN
Kommunikációs szabvány:	OCPP 1.5, OCPP 1.6
Gépjármű kommunikációs lehetőségek:	CP (Control Pilot)
Töltésvezérlés:	LCD kijelző
	RFID kártya olvasó

### MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Működési feszültség:	3x400V/480V AC
Bejövő vezeték befogatósi pontok:	5 befogatósi pont (csatlakozási pontonként rögzíthető vezeték maximális keresztmetszet 10 mm <sup>2</sup> )
Névleges kimeneti teljesítmény:	22kW
Mérőpontok (Töltési pontonként):	MID típusú hitelesítéssel rendelkező mérővel (az eszköz belsejében, kívülről leolvasható)

### BIZTONSÁGI ÉS OPERATÍV MŰKÖDÉSI MEGKÖTÉSEK:

Szivárgó egyenáram elleni védelem:	6 mA-es szivárgó egyenáram (DC) szenzor	
IP besorolás:	IP54 (1376402)	IP44 (1376202)
IK besorolás:	IK10	

### TULAJDONSÁGOK:

A készülék maximálisan 22 kW teljesítményre képes, 3 fázison egyenként max 7,4 kW-ot ad le óránként (3 X 7,4 kW = 22 kW). Lefelé kompatibilis: a fázisok teljesítménye akár 3,7 kW-ra is csökkenthető, sőt az egyes fázisok le is kapcsolhatók.
A Professional töltők „+” kivitelei <b>Master (mester)</b> töltők, Slave (szolga) üzemű készülékeket vezérelhetnek.
Távvezérlő programhoz (backend) csatlakoztatható
Áram értékesítésére szolgáló elszámoló rendszerhez csatlakoztatható

**Képek a termékről:**



1376402  
MENNEKES AMTRON PROFESSIONAL+ E 22



1376202  
MENNEKES AMTRON PROFESSIONAL+ E 22 C2 (kábeles kivitel)